

Kontakt U

Preparat stanowi kompozycję rozpuszczalników, która umożliwia mycie oraz odtłuszczenie podzespołów i styków elektrycznych. Kontakt U to środek, który skutecznie usuwa zalegający tłuszcz, brud; stare smary, oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, a także wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię). Preparat chroni przed korozją i zapewnia małą rezystencję przejścia styków.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	ciecz
Zapach	ostry, alkoholowy
Barwa	transparentna
Gęstość w 20 °C	0,74 g/cm ³
Lepkość w 20 °C	18,6 cP
Rozpuszczalność w wodzie	rozpusza się

Zastosowanie:

- odtłuszczenie podzespołów i styków,
- mycie podzespołów i styków,
- dobre właściwości smarujące.

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
60ml	aerazol	4/20	ART.AGT-011
300ml	aerazol	12	ART.AGT-012
400ml	aerazol ze szczoteczką	4/24	ART.AGT-226
1L	metalowy kanister	1	ART.AGT-097

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C / 122 °F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.